

# HONING CREAM

Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre naturali, ceramiche e gres porcellanato

**HONING CREAM** è una crema a base acqua che si utilizza su tutte le superfici realizzate in pietre naturali, come marmi e graniti, ceramiche e gres porcellanati. Grazie alla sua azione microabrasiva, il prodotto è adatto per ripristinare e recuperare graffi, abrasioni, difetti superficiali, alonature, opacizzazioni ed aggressioni chimiche generalmente provocati dall'usura, dal traffico pedonale o dall'azione corrosiva delle sostanze acide accidentalmente versate sulle superfici.

**HONING CREAM** può essere utilizzato su materiali opachi dove permette di ripristinare i difetti superficiali, ripristinando ed uniformando l'aspetto originale della superficie senza alterarne la lucentezza originale.

Se utilizzata su superfici levigate non lucide, **HONING CREAM** conferisce il cosiddetto "aspetto Honed": una levigatura matt, opaca e non lucida, morbida, omogenea e del tutto priva dei caratteristici graffi inevitabilmente provocati dal processo di levigatura meccanica.

**HONING CREAM** può essere utilizzato sui materiali lucidi prima dell'applicazione di **POLISHING CREAM**: in questo caso permette di andare a ripristinare in maniera efficace i graffi, le abrasioni e le corrosioni più profonde e difficili.

**HONING CREAM** è un prodotto pronto all'uso che può essere applicato sia con accessori manuali come un tampone bianco, sia con strumentazioni professionali come la monospazzola. E' adatto per applicazioni a parete o a pavimento, in interno ed in esterno.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto **versatile** idoneo a **diverse applicazioni**
- ✓ A base di particelle dall'**azione levigante micro-abrasiva**
- ✓ Applicazione **semplice** ed **efficace**
- ✓ **Ripristina** efficacemente **graffi, abrasioni ed aggressioni chimiche**
- ✓ Ideale anche su **superfici non perfettamente posate e livellate**.
- ✓ Prodotto a **base acqua**
- ✓ **Prodotto pronto all'uso**
- ✓ Risultato **omogeneo ed uniforme**

## CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato marmo-resina, Agglomerato quarzo-resina, Gres porcellanato lappato, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato Limestone, Marmo, Piani lavoro/Top in marmo, Piani lavoro/Top in granito, Piani lavoro/Top in quarzo, Travertino

## RESA

20/20 m<sup>2</sup>/l

**Abrasivi e Lucidanti**

## **HONING CREAM**

**Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre naturali, ceramiche e gres porcellanato**



### **STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE**

Tampone bianco, Spazzola rotante manuale, Monospazzola

### **FASI DI APPLICAZIONE**

#### **Preparazione e pulizia del supporto**

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
4. Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

#### **Applicazione**

*Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto*

5. Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare sulla porzione di superficie che si intende trattare un piccolo quantitativo di prodotto.
6. Cominciare a lavorare il prodotto strofinando con il tampone bianco, realizzare movimenti circolari concentrici, avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie.
7. Il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato varia in base della profondità del graffio o della corrosione da ripristinare: durante la lavorazione del prodotto controllare la superficie e valutare il risultato raggiunto. Continuare con la lavorazione del prodotto fintanto che non sia stato raggiunto il risultato desiderato. In caso di corrosioni e graffi particolarmente profondi, può essere necessario l'ausilio di una ruota orbitale munita di disco bianco
8. Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua.

#### **Tempi di asciugatura**

9. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, non è necessario attendere oltre.

#### **Apertura al traffico**

10. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

### **PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE**

Dopo il trattamento con HONING CREAM mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.



## HONING CREAM

Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre naturali, ceramiche e gres porcellanato



### INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Evitare che il prodotto si secchi durante la lavorazione. Controllare frequentemente ed all'occorrenza aggiungere poche gocce d'acqua per ripristinare la cremosità del prodotto.
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Evitare l'utilizzo del prodotto su materiali lucidi **se non espressamente richiesto**
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

### PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

### SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

### DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Grigio
Odore:	Inodore
pH:	7,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1750 ± 10 g/l

### STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

### PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

### PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

### CONFEZIONI

- Flacons da 0,25 l- 12 flacons per scatola

### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non soggetto ad etichettatura secondo Regolamento 1272/2008/CE



**Abrasivi e Lucidanti**

## **HONING CREAM**

**Crema a base acqua per levigare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre naturali, ceramiche e gres porcellanato**



**Revisione 2.0 – 01/09/2016**

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

*Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l' idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.*

FABERSURFACECARE.COM



**FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY**

**Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: [info@faberchimica.com](mailto:info@faberchimica.com)**

Pag. 4 di 4

