

POLISHING CREAM

Crema a base acqua per lucidare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre calcaree, ceramiche smaltate e gres porcellanato smaltato o lappato

POLISHING CREAM è una crema a base acqua che si utilizza su superfici realizzate in marmo, pietre calcaree come limestone e travertino, ceramiche e gres porcellanati smaltati o lappati. Permette di ripristinare ed incrementare la lucentezza originale di questi materiali, ed allo stesso tempo è in grado di recuperare efficacemente eventuali graffi, abrasioni, alonature, opacizzazioni ed aggressioni chimiche.

Si utilizza quando si vuole ripristinare o incrementare la lucentezza di una superficie quando risulta diminuita o compromessa a causa dell'usura e del traffico pedonale, ma anche quando occorre recuperare graffi, abrasioni, alonature, opacizzazioni ed aggressioni chimiche provocate ad esempio dalla caduta di sostanze acide sulla superficie. Nel caso in cui si voglia andare a recuperare un'aggressione particolarmente profonda, **POLISHING CREAM** si utilizza dopo aver trattato la superficie con il prodotto *HONING CREAM*, che permette un recupero più efficace di graffi ed opacizzazioni più profonde.

Oltre alla capacità di ripristinare la lucentezza e recuperare graffi, abrasioni ed alonature, **POLISHING CREAM** è in grado di conferire alla superficie trattata delle ottime capacità di resistenza allo sporco ed al traffico pedonale che manterranno più a lungo nel tempo l'aspetto lucido originale del materiale trattato, facilitando anche le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria grazie alla chiusura allo sporco ed alla riduzione della sporcabilità che il prodotto conferisce alla superficie.

POLISHING CREAM è un prodotto pronto all'uso che può essere applicato sia con accessori manuali come un tampone bianco, sia con strumentazioni professionali come la monospazzola. E' adatto per applicazioni a parete o a pavimento, in interno ed in esterno.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Prodotto versatile adatto a diversi tipi di materiale**
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Conferisce al supporto un'ottima **resistenza allo sporco**
- ✓ **Recupera e mantiene nel tempo la lucentezza** delle superfici
- ✓ **Protezione** dallo sporco e dal traffico pedonale **duratura nel tempo**
- ✓ **Ripristina** efficacemente **graffi, abrasioni ed aggressioni chimiche**
- ✓ **Prodotto a base acqua**
- ✓ Applicazione **semplice e rapida**
- ✓ **Non contiene cere**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato marmo-cemento, Agglomerato marmo-resina, Agglomerato quarzo-resina, Gres porcellanato lappato, Limestone, Marmo, Piani lavoro/Top in marmo, Travertino.

POLISHING CREAM

Crema a base acqua per lucidare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre calcaree, ceramiche smaltate e gres porcellanato smaltato o lappato

RESA

30/40 m²/Kg

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Tampone bianco, Spazzola rotante manuale, Monospazzola

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
4. Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

4. Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare sulla porzione di superficie che si intende trattare un piccolo quantitativo di prodotto.
5. Cominciare a lavorare il prodotto strofinando con il tampone bianco, realizzare movimenti circolari concentrici, avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie.
6. Il tempo necessario per ottenere il risultato desiderato varia in base della profondità del graffio o della corrosione da ripristinare: durante la lavorazione del prodotto controllare la superficie e valutare il risultato raggiunto. Continuare con la lavorazione del prodotto fintanto che non sia stato raggiunto il risultato desiderato. In caso di corrosioni e graffi particolarmente profondi, può essere necessario l'ausilio di una ruota orbitale munita di disco bianco
7. Terminata la lavorazione, eliminare i residui di prodotto e risciacquare abbondantemente con acqua.

Tempi di asciugatura

8. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, non è necessario attendere oltre.

Apertura al traffico

9. Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con POLISHING CREAM mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.



POLISHING CREAM

Crema a base acqua per lucidare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre calcaree, ceramiche smaltate e gres porcellanato smaltato o lappato



INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Evitare che il prodotto si secchi durante la lavorazione. Controllare frequentemente ed all'occorrenza aggiungere poche gocce d'acqua per ripristinare la cremosità del prodotto.
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	1,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	N.D.

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.

CONFEZIONI

- Flaconi da 0,25 l- 12 flaconi per scatola



POLISHING CREAM

Crema a base acqua per lucidare e ripristinare graffi ed aggressioni su marmi, pietre calcaree, ceramiche smaltate e gres porcellanato smaltato o lappato



IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H318	Provoca gravi lesioni oculari
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Revisione 2.0 – 01/09/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

